

STANDARD LADEKABEL

ART.-NR.: 5555934029 | Wentronic ART.-NR.: 61790 | TYP 2, MODE 3, 20 A, 3-phasig, 7 m
FÜR DAS LADEN VON ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN



>> DAS STANDARD LADEKABEL VON LAPP mit 7 m Länge ermöglicht das einfache und schnelle Laden an öffentlichen und privaten Ladestationen und Wallboxen. Fahrzeuge können mit bis zu 20 A 3-phasig geladen werden. Die hohe Schutzart von IP55 sorgt zusammen mit der zusätzlichen Längswasserdichtigkeit für einen ausgezeichneten Feuchtigkeitsschutz. Das nach gültigen IEC- und EN-Normen ausgelegte Ladekabel ist zugleich robust und langlebig, durch das geringe Gewicht aber auch leicht zu handhaben.

TECHNISCHE DATEN

- Art.-Nr.: 5555934029
Wentronic Art.-Nr.: 61790
- Anschlüsse:
Beidseitig Typ 2
- Ladebetriebsart:
Mode 3 nach IEC 62196
- Nennstrom: 20 A
- Nennspannung:
440 V AC 3-phasig
- Max. Ladeleistung: 11 kW
- Zulässiger Temperaturbereich:
-40°C - +50°C
- Kabeltyp:
ÖLFLEX® CHARGE 5G2,5
+1x0,5
- Auszugslänge:
7,0 Meter
- Schutzart IP55 mit zusätzlicher
Längswasserdichtigkeit
- Halogenfrei
- Flammwidrig
- Ölbeständig

LIEFERUMFANG

- Ladekabel für öffentliche
Ladestationen und Wallboxen
- Gebrauchsinformation

MITGELTENDE NORMEN

- IEC 61851-1
- IEC 62893-1
- EN 61851-1
- EN 50620
- EN 17186
- 2014/35/EU
(Niederspannungsrichtlinie),
- 2011/65/EU (RoHS), 215/863/EU

STANDARD CHARGING CABLE

ITEM NO.: 5555934029 | Wentronic ITEM NO.: 61790 | TYPE 2, MODE 3, 20A, 3-phase, 7m
FOR CHARGING ELECTRIC AND HYBRID CARS



>> THE STANDARD CHARGING CABLE FROM LAPP with a length of 7m enables easy and fast charging at public and private charging stations and wallboxes. Vehicles can be charged with up to 20A 3-phase. The high protection rating of IP 55, together with the additional longitudinal waterproofing, ensures excellent moisture protection. The charging cable, which is designed in accordance to the applicable IEC and EN standards, is both robust and durable, but also easy to handle thanks to its low weight.

TECHNICAL DATA

- Item no.: 5555934029
Wentronic Item no.: 61790
- Connections:
Type 2 on both sides
- Charging mode:
Mode 3 according to IEC 62196
- Rated current: 20A
- Rated voltage:
440V AC 3-phase
- Max. Charging power:
11kW
- Permissible temperature range:
-40°C - +50°C
- Cable type:
ÖLFLEX® CHARGE 5G2.5+1x0.5
- Extension length: 7.0 meters
- Protection class IP55 with additional longitudinal watertightness
- Halogen free
- Flame retardant
- Oil resistant

INCLUDED IN DELIVERY

- Charging cable for public charging stations and wall boxes
- Manual

APPLICABLE STANDARDS

- EC 61851-1
- IEC 62893-1
- EN 61851-1
- EN 50620
- EN 17186
- 2014/35/EU (Low Voltage Directive),
- 2011/65/EU (RoHS), 215/863/EU